

BÜFA



Gelcoter Model ES1

Una máquina ideal para la aplicación de gelcoat en piezas pequeñas y medias

Aplicación de gelcoat

Gelcotera Modelo ES1

Una máquina ideal para la aplicación de gelcoat, topcoat, barriercoat y resinas
Proyección directamente desde el embalaje original. Piezas pequeñas y medias de 1 a 3 m²



Descripción

- Máquina de manejo muy sencillo.
- Pistola de proyección Century.
- Tecnología de baja emisión mejorando la ventilación del gelcoat.
- Mezcla externa que reduce la contaminación.
- Bajo mantenimiento.
- Dosificación del catalizador mediante inyección EXACT y siempre visible.
- Bomba con tecnología innovadora.
- No requiere limpieza gracias al sistema de mezcla externa.
- Posibilidad de realizar configuraciones personalizadas.

Características técnicas

Caudal, medido en agua	máx. 1,6 l/mín.
Volumen por ciclo	27 ml
Relación de bomba	32:1
Presión de aire máx.	6 bar
Consumo de aire	130-200 l/mín.
Longitud de las mangueras	7,5 m
Tanque de peróxido	10 l

BUFAtec Spain

Polígono Industrial Sud-Est
Paseo Sanllehy, s/n. Nave 40
08213 Polinyà
Barcelona (España)
Teléfono +34 93 714 94 10
bufatec@bufatec.es
www.bufatec.es

Empresa miembro del Grupo BÜFA

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los datos y experiencias que disponemos a la fecha de publicación de la misma. Rogamos inspeccionen y prueben el producto antes de su empleo para confirmar su idoneidad. El propósito de esta información no es la de considerarse como una garantía expresa o implícita de las características y especificaciones del producto para determinadas aplicaciones. El usuario es responsable de aplicar en cada caso las normativas vigentes en su país.

Encontrarán más información en nuestra página web.